

Panel LED **2W1 | 120 LM/W**



Panel LED z **funkcją montażu 2w1** — podtynkowo lub natynkowo — zapewnia równomierne i komfortowe oświetlenie przestrzeni użytkowych. Skuteczność świetlna 120 lm/W, kąt świecenia 110° oraz niski poziom migotania gwarantują wysoką jakość światła przy zoptymalizowanym zużyciu energii.

120 LM/W EFEKTYWNOŚĆ

2w1 NATYNKOWY / PODTYNKOWY

02 LATA GWARANCJI

KLUCZOWE CECHY

- **Napięcie wejściowe: AC 220—240V, 50/60Hz**
- **Współczynnik oddawania barw (CRI): >80**
- **Współczynnik zniekształcenia (DF): >0,9**
- **Klasyfikacja IK: IK02**
- **Kąt świecenia: 110°**
- **Trwałość: 20 000 godzin**
- **Materiał korpusu: Stal+ABS+PP**
- **Stopień ochrony: IP20**
- **Temperatura pracy: -10°C - +35°C**
- **Klasa energetyczna: E**
- **Gwarancja: 2 lata**

SPECYFIKACJA

SKU	Moc	Lumeny	Ilość w opak.	Wymiary
23765 | 4000K BIAŁA NEUTRALNA 23766 | 6500K BIAŁA ZIMNA	36W	4320	10 szt	595x595x33.5mm

RoHS CE UKCA