

Panel LED **backlit | 120 LM/W**



Panel LED o skuteczności świetlnej **120 lm/W** zapewnia równomierne i komfortowe oświetlenie przestrzeni użytkowych przy niskim zużyciu energii. Szeroki kąt świecenia 110° oraz niski poziom migotania sprzyjają wygodzie pracy, a smukła konstrukcja pozwala na estetyczny montaż w systemach sufitowych.

120 LM/W EFEKTYWNOŚĆ

BACKLIT LED PANEL

02 LATA GWARANCJI

KLUCZOWE CECHY

- **Napięcie wejściowe: AC 220—240V, 50Hz**
- **Współczynnik oddawania barw (CRI): >80**
- **Współczynnik zniekształcenia (DF): >0,9**
- **Klasyfikacja IK: IK03**
- **Kąt świecenia: 110°**
- **Trwałość: 25 000 godzin**
- **Materiał korpusu: PP + FE**
- **Stopień ochrony: IP20**
- **Klasa energetyczna: E**
- **Gwarancja: 2 lata**

SPECYFIKACJA

SKU	Moc	Lumeny	Ilość w opak.	Wymiary
10217 | 4000K BIAŁA NEUTRALNA 10219 | 6500K BIAŁA ZIMNA	36W	4320	10 szt	595x595x33 mm

RoHS CE UKCA

www.vtac.com.pl