

Solarny naświetlacz LED | **120 LM/W**



Solarny naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu **ALTO** umożliwia oświetlenie przestrzeni zewnętrznych bez podłączenia do sieci. Zewnętrzny panel solarny z monokrystalicznego krzemu połączony jest z oprawą przewodem 3 m.

Akumulator Li-ion 3,2 V, czas ładowania **4-6 godzin**, praca **do 12 godzin** oraz **regulacja barwy światła 3w1** w zakresie 2000—8000 K zapewniają wygodne dopasowanie oświetlenia do potrzeb użytkownika.

120 LM/W EFEKTYWNOŚĆ

IP65 STANDARD

02 LATA GWARANCJI

OFF ON CZUJNIK ZMIERZCHU

3W1 ZMIANA BARWY

PILOT W ZESTAWIE

KLUCZOWE CECHY

- **Napięcie wejściowe: DC 6V**
- **Współczynnik oddawania barw (CRI): >80**
- **Klasyfikacja IK: IK05**
- **Czas ładowania: 4—6 godzin**
- **Czas pracy: do 12 godzin**
- **Kąt świecenia: 120°**
- **Trwałość: 20 000 godzin**
- **Materiał korpusu: ABS+PC**
- **Klasa szczelności: IP65**
- **Temperatura pracy:-10°C - +50°C**
- **Gwarancja: 2 lata**

SPECYFIKACJA

SKU	Moc	Lumeny	Ilość w opak.	Akumulator	Wymiary
24082 | 3W1 BARWA ŚWIATŁA	6W Panel Solarny	700	10 szt	3.2V-3800mAh	185x143x57
24083 | 3W1 BARWA ŚWIATŁA	8W Panel Solarny	1000	10 szt	3.2V-7600mAh	233x178x57
24084 | 3W1 BARWA ŚWIATŁA	12W Panel Solarny	1700	6 szt	3.2V-10000mAh	285x215x58
24085 | 3W1 BARWA ŚWIATŁA	20W Panel Solarny	2400	6 szt	3.2V-15000mAh	322x248x57
24086 | 3W1 BARWA ŚWIATŁA	25W Panel Solarny	3000	5 szt	3.2V-20000mAh	350x275x57

RoHS CE UKCA